




## MEDO® 30

Deckeneinbauleuchte, frameless, 3000/4000K, 70°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008630
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	0.9 kg
Bruttogewicht	2.36 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	29 cm

## Zubehör

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / schwarz
1008673	Zugentlastung Durchverdrahtbar , für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Zugentlastung , Standard, für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	LED Treiber 10W , 180-270mA, PHASE
1008666	LED Treiber 15W , 100-700mA, DALI