




## MEDO® 30

sufitowa lampa wpuszczana, bez ramki, 3000/4000K, 70°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa sufitowa MEDO® wszech czasów jest dostępna w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną powyżej 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 zapewnia wierną reprodukcję kolorów oraz jakość światła praktycznie pozbawioną efektu oślepienia UGR<19, co umożliwia jej zastosowanie w biurach. Przełącznik CCT zapewnia możliwość łatwego wyboru między 3000K a 4000K, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać, że sterownik i odciażenie muszą być zakupione osobno.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008630
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	1150/1200 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.5 cm
średnica	28 cm
Waga netto	0.9 kg
Waga brutto	2.36 kg
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	29 cm

## Akcesoria

1006871	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/biały
1006870	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/czarny
1008673	Odpowiednik w języku polskim: Odprowadzenie napięcia , możliwość przewodzenia, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Odpocznik kabla , Standard, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Sterownik LED 10W , 180-270mA, FAZA
1008666	Sterownik LED 15W , 100-700mA, DALI