




## MEDO® 40

sufitowa lampa wpuszczana, ramka, 3000/4000K, 80°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa MEDO® wszech czasów jest również dostępna jako oprawa wewnętrzna do montażu sufitowego w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną przekraczającą 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 zapewnia wierną reprodukcję kolorów oraz jakość światła praktycznie bez efektu oślepienia UGR<19, co umożliwia zastosowanie jej w biurach. Przełącznik CCT zapewnia indywidualne możliwości zastosowania, umożliwiając łatwy wybór między 3000K a 4000K. Prosimy pamiętać, że sterownik i odciążenie muszą być zakupione osobno.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008631
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	2350/2450 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10 cm
średnica	40 cm
Waga netto	2.15 kg
Waga brutto	3.55 kg
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	39 cm

## Akcesoria

1006871	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/biały
1006870	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/czarny
1008673	Odpowiednik w języku polskim: Odprowadzenie napięcia , możliwość przewodzenia, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	Sterownik LED 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Odpocznik kabla , Standard, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	Sterownik LED 20W , 350-500mA, FAZA