




MEDO® 40

sufitowa lampa wpuszczana, bez ramki, 3000/4000K, 80°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa MEDO® wszech czasów jest również dostępna jako lampa wpuszczana w sufit w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną powyżej 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 zapewnia wierną reprodukcję kolorów i jakość światła praktycznie bez efektu oślepienia UGR<19, co umożliwia zastosowanie jej w biurach. Przełącznik CCT zapewnia możliwość łatwego wyboru między 3000K a 4000K, co pozwala na indywidualne zastosowania. Prosimy zauważyć, że sterownik i uszczelka kablowa muszą być zakupione oddzielnie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008632
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	2350/2450 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.5 cm
średnica	38 cm
Waga netto	1.93 kg
Waga brutto	3.55 kg
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	39 cm

Akcesoria

1006871	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/biały
1006870	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/czarny
1008673	Odpowiednik w języku polskim: Odprowadzenie napięcia , możliwość przewodzenia, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008667	Sterownik LED 23W , 100-700mA, DALI
1008672	Odpocznik kabla , Standard, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008663	Sterownik LED 20W , 350-500mA, FAZA