


MEDO® 60

Deckeneinbauleuchte, frame, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008633
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	III
Wattage	33 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	4600/4600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	61.5 cm
Nettogewicht	4.5 kg
Bruttogewicht	8 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	16 cm
Einbaudurchmesser	61 cm

Zubehör

1008669	LED Treiber 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / schwarz
1008674	Zugentlastung Standard , für DALI dimmbare Trei- ber: 1008669
1008665	LED Treiber 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	