


## MEDO® 60

sufitowa lampa wpuszczana, ramka, 3000/4000K, 80°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa MEDO® wszechczasów jest również dostępna jako lampa wpuszczana w sufit w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną powyżej 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 zapewnia wierną reprodukcję kolorów i jakość światła praktycznie bez efektu oślepienia UGR<19, co umożliwia zastosowanie w biurach. Przełącznik CCT zapewnia indywidualne możliwości zastosowania, umożliwiając łatwy wybór między 3000K a 4000K. Prosimy zauważyć, że sterownik i odciażenie muszą zostać zakupione osobno.



## DANE TECHNICZNE

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nr artykułu               | 1008633              |
| Kod IP                    | IP20                 |
| Montaż                    | Wersja do wbudowania |
| Prąd / napięcie wtórny    | 1000 mA              |
| Klasy ochrony             | III                  |
| Wydajność                 | 33 W                 |
| Temperatura otoczenia     | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia     | 45 °C                |
| Strumień świetlny         | 4600/4600 lm         |
| Temperatura barwy światła | 3000/4000 Kelvin     |
| Kolor                     | biały                |
| CRI                       | 90                   |
| UGR ≤                     | 19                   |
| Okres użytkowania         | 50000 h              |
| Risk Group                | 1                    |
| Wysokość                  | 12.5 cm              |
| średnica                  | 61.5 cm              |
| Waga netto                | 4.5 kg               |
| Waga brutto               | 8 kg                 |
| Głębokość montażowa       | 16 cm                |
| Średnica montażowa        | 61 cm                |

## Akcesoria

|         |   |
|---------|---|
| 1008669 | Sterownik LED 53W ,<br>650-1400mA, DALI   |
| 1008701 |   |
| 1006871 | PROJEKTOR NUMINO-<br>S® XS , oprawa sufitowa<br>wpuszczana, 2700 K,<br>40° , cylindryczny, czar-<br>ny/biały  |
| 1006870 | PROJEKTOR NUMINO-<br>S® XS , oprawa sufitowa<br>wpuszczana, 2700 K,<br>40° , cylindryczny, czar-<br>ny/czarny |
| 1008674 | Standardowa odciążnica<br>kablowa , do sterowników<br>dimmowalnych DALI:<br>1008669                           |
| 1008665 | Sterownik LED 40W ,<br>700-1050mA, FAZA   |
| 1008702 |   |