




MEDO® 90

sufitowa lampa wpuszczana, ramka, 3000/4000K, 80°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa MEDO® wszech czasów jest również dostępna jako oprawa sufitowa w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną powyżej 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 zapewnia wierną reprodukcję kolorów i jakość światła praktycznie bez efektu oślepienia UGR<19, co umożliwia jej stosowanie w biurach. Przelącznik CCT zapewnia indywidualne możliwości zastosowania, umożliwiając łatwe wybieranie między 3000K a 4000K. Prosimy zauważyć, że sterownik i uchwyty odciążające należy nabyć osobno.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008635
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Prąd / napięcie wtórny	1000 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	66 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	9200/9500 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	12.5 cm
średnica	92 cm
Waga netto	9.1 kg
Waga brutto	15.6 kg
Głębokość montażowa	21 cm
Średnica montażowa	91 cm

Akcesoria

1008669	Sterownik LED 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	PROJEKTOR NUMINO- S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40° , cylindryczny, czar- ny/biały
1006870	PROJEKTOR NUMINO- S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40° , cylindryczny, czar- ny/czarny
1008674	Standardowa odciążnica kablowa , do sterowników dimmowalnych DALI: 1008669
1008665	Sterownik LED 40W , 700-1050mA, FAZA
1008702	