




## MEDO® 90

Deckeneinbauleuchte, frameless, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008636
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	III
Wattage	66 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	90 cm
Nettogewicht	8.5 kg
Bruttogewicht	15.6 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	21 cm
Einbaudurchmesser	91 cm

## Zubehör

1008669	LED Treiber 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Deckeneinbau- leuchte, 2700 K, 40°, zy- lindrisch, schwarz / schwarz
1008674	Zugentlastung Standard , für DALI dimmbare Trei- ber: 1008669
1008665	LED Treiber 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	