



## Controlador LED 40 W

700-1050 mA, FASE

Driver de corrente constante fase-dimmable, 40 W, com corrente ajustável via DIP: 700 mA/800 mA/950 mA/1050 mA, com alívio de tensão.

## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                        | 1008665            |
| IP Code                         | IP20               |
| Regulável                       | Sim                |
| Tecnologia de regulação         | Ângulos de fases   |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária    | 700-1150 mA        |
| Classe de proteção              | II                 |
| Classe de proteção              | II                 |
| Potência                        | 39.9 W             |
| temperatura ambiente mínima     | -25 °C             |
| temperatura ambiente máxima     | 45 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A | 7                  |
| Número de luminárias no LS C16A | 11                 |
| Nível de corrente de irrupção   | 45 A               |
| Duração da corrente de irrupção | 500 µs             |
| Profundidade                    | 0 cm               |
| Peso líquido                    | 0.151 kg           |
| Peso bruto                      | 0.165 kg           |
| Página BIG WHITE                | 93                 |