



Controlador de LED 15 W

100-700 mA, DALI

Este driver de corrente constante, compatível com DALI e Push-Dim, com uma potência de 15 W, oferece uma corrente ajustável via DIP switch: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. O alívio de tensão é opcionalmente disponível.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008666
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	100-700 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	17.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	69
Número de luminárias no LS C16A	111
Nível de corrente de irrupção	7.2 A
Duração da corrente de irrupção	2.6 µs
Cor	branco
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.076 kg
Peso bruto	0.079 kg
Página BIG WHITE	92

Acessórios

1008672	Alívio de tensão , padrão, para controladores regu- láveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668
---------	---