



Driver LED 36 W

100-900 mA, DALI

Questo driver a corrente costante DALI e push-dim con potenza da 36 W offre una corrente regolabile tramite DIP: 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. Serracavo disponibile in opzione

DATI TECNICI

Articolo	1008668
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI,Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	150-900 mA
Classe isolamento	II
Classe isolamento	II
Wattaggio	40.9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	59
Numero di apparecchi a LS C16A	94
Livello di corrente di spunto	8.5 A
Durata della corrente di spunto	16 µs
Colore	bianco
Profondità	0 cm
Peso netto	0.107 kg
Peso lordo	0.116 kg
BIG WHITE pagina	1018

Accessori

1008673	Serracavo collegabile in serie , per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Serracavo , standard, per driver dimmerabili DALI: 1008666, 1008667, 1008668