



Controlador LED 36 W

100-900 mA, DALI

Este controlador de corrente constante com capacidade DALI e Push-Dim de 36 W oferece uma corrente ajustável via DIP: 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. O alívio de tensão é opcionalmente disponível.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008668
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	150-900 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	40.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	59
Número de luminárias no LS C16A	94
Nível de corrente de irrupção	8.5 A
Duração da corrente de irrupção	16 µs
Cor	branco
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.107 kg
Peso bruto	0.116 kg
Página BIG WHITE	1018

Acessórios

1008673	Alívio de tensão , pas- sante, para controladores reguláveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Alívio de tensão , padrão, para controladores regu- láveis DALI: 1008666, 1008667, 1008668