




NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, potrójna, okrągła, 2000-3000K, 22W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, czarna

Odkryj techniczną aktualizację reflektorów NOBLO®, które przekonują swoim smukłym designem. Obrótowe i kierunkowe reflektory są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła, reflektory NOBLO® są dostępne w wersjach 2700K, 3000K lub jako wariant Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można uzyskać za pomocą dostępnych osobno pierścieni dekoracyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008708
Różne wyjścia światła	3
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350
Klasy ochrony	I
Wydajność	22 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	107
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	107
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	10-1360 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	90
Okres użytkowania	40000 h

Risk Group	1
Długość	40 cm
Szerokość	10.5 cm
Wysokość	12.7 cm
Waga netto	0.86 kg
Waga brutto	1.2 kg

Akcesoria

1008484	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz
1008486	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź
1008483	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary