




## NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, pojedyncza, okrągła, 3000K, 6W, PHASE, 32°, biały

Odkryj techniczną modernizację reflektorów NOBLO®, które zachwycają swoim smukłym designem. Obrotowe i kierunkowe reflektory są idealne do montażu na ścianie lub suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła dostępne są reflektory NOBLO® z temperaturą barwową 2700K, 3000K lub jako wersja Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można dodać za pomocą osobno dostępnych pierścieni dekoracyjnych.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008709
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	150
Klasy ochrony	I
Wydajność	6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	266
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1

Długość	9 cm
Szerokość	10.5 cm
Wysokość	12.7 cm
Waga netto	0.31 kg
Waga brutto	0.42 kg

## Akcesoria

1008484	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz
1008486	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź
1008483	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary