




NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, pojedyncza, okrągła, 3000K, 6W, PHASE, 32°, czarna

Odkryj techniczną aktualizację reflektorów NOBLO®, które przekonują swoim smukłym designem. Obrótowe i regulowane kierunki światła są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema wylotami światła, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła dostępne są reflektory NOBLO® z temperaturą barwową 2700K, 3000K lub jako wersja Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można uzyskać dzięki osobno dostępnym pierścieniom dekoracyjnym.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1008712 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 150 |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 6 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 224 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 266 |
| Poziom prądu rozruchowego | 5 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 μs |
| Strumień świetlny | 750 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

| | |
|-------------|---------|
| Długość | 9 cm |
| Szerokość | 10.5 cm |
| Wysokość | 12.7 cm |
| Waga netto | 0.31 kg |
| Waga brutto | 0.42 kg |

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1008484 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty |
| 1008487 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz |
| 1008486 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź |
| 1008483 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały |
| 1008482 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny |
| 1008485 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary |