




NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, podwójna, okrągła, 2700K, 12W, PHASE, 32°, biały

Odkryj techniczną aktualizację reflektorów NOBLO®, które przekonują swoim smukłym designem. Obrotowe i regulowane kierunki światła są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła dostępne są reflektory NOBLO® z temperaturą barwową 2700K, 3000K lub jako wersja Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można uzyskać za pomocą osobno dostępnych pierścieni dekoracyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008716
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300
Klasy ochrony	I
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	448
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	1450 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h

Risk Group	1
Długość	24 cm
Szerokość	10.5 cm
Wysokość	12.7 cm
Waga netto	0.55 kg
Waga brutto	0.8 kg

Akcesoria

1008484	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz
1008486	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź
1008483	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary