




## NOBLO®

**luminária de parede e de teto, de montagem saliente, simples, redonda, 2700K, 6W, PHASE, 32°, preto**

Descubra a atualização técnica dos focos NOBLO®, que impressionam com o seu design elegante. Os focos giratórios e orientáveis são ideais tanto para montagem na parede como no teto. Com duas cores de caixa intemporalis e uma, duas ou três saídas de luz, são flexíveis e versáteis. Para uma iluminação personalizada, os focos NOBLO® estão disponíveis em 2700K, 3000K ou como opção Dim-to-Warm. Pode adicionar a estes focos elementos visuais adicionais com os anéis decorativos disponíveis separadamente.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1008718               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 150                   |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 6 W                   |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 224                   |
| Número de luminárias no LS C16A    | 266                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 5 A                   |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs                |
| Lúmen                              | 740 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin           |
| Cor                                | preto                 |
| CRI                                | 90                    |
| Vida útil                          | 50000 h               |
| Risk Group                         | 1                     |

|              |         |
|--------------|---------|
| Comprimento  | 9 cm    |
| Largura      | 10.5 cm |
| Altura       | 12.7 cm |
| Peso líquido | 0.31 kg |
| Peso bruto   | 0.42 kg |

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , anel decorativo, dourado  |
| 1008487 | NOBLO® , anel decorativo, bronze   |
| 1008486 | NOBLO® , anel decorativo, cobre    |
| 1008483 | NOBLO® , anel decorativo, branco   |
| 1008482 | NOBLO® , anel decorativo, preto    |
| 1008485 | NOBLO® , anel decorativo, cinzento |