




NOBLO®

Wand- und Deckenaufbauleuchte, double, rund, 2700-K, 12W, PHASE, 32°, schwarz

Entdecken Sie das technische Upgrade der NOBLO® Strahler, die mit ihrem schlankem Design überzeugen. Die dreh- und schwenkbaren Spots sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal. Mit zwei zeitlosen Gehäusefarben und einem, zwei oder drei Lichtauslässen sind sie flexibel einsetzbar. Für die individuelle Lichtgestaltung gibt es die NOBLO® Strahler mit 2700K, 3000K oder als Dim-to-Warm-Variante. Zusätzliche optische Akzente lassen sich mit den separat erhältlichen Dekoringen setzen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1008719 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Aufbau |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 300 |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 224 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 448 |
| Höhe Einschaltstrom | 5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Lumen | 1450 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 24 cm |
| Breite | 10.5 cm |
| Höhe | 12.7 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |
| Bruttogewicht | 0.8 kg |

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , Dekoring, gold |
| 1008487 | NOBLO® , Dekoring, bronze |
| 1008486 | NOBLO® , Dekoring, kupfer |
| 1008483 | NOBLO® , Dekoring, weiß |
| 1008482 | NOBLO® , Dekoring, schwarz |
| 1008485 | NOBLO® , Dekoring, grau |