




ORDI II

WL, luminária de parede de montagem saliente, angular, 2200/3000 K, IP65, branco

O candeeiro de parede de superfície ORDI II é uma extensão da bem sucedida família ORDI e estabelece novos padrões em termos de design e tecnologia. Com um design otimizado, oferece especificações técnicas melhoradas, tais como um índice de proteção IP65, um revestimento resistente ao ar do mar e uma classificação IK07 robusta. Estas características tornam a luminária ideal para utilização no exterior, mesmo em condições extremas como a chuva, o vento ou o ar salgado. Graças ao interruptor CCT, a temperatura da cor pode ser ajustada de forma flexível. A temperatura de 2.200 K, amiga dos insectos, é menos atractiva para os insectos devido à sua componente azul mais baixa, enquanto a temperatura de 3.000 K é adequada para iluminação funcional. A luminária tem uma impressionante vida útil de 50.000 horas e está disponível em preto e branco. As versões reguláveis da luminária de parede de superfície ORDI II permitem um ajuste flexível da intensidade da luz para um conceito de iluminação personalizado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008722
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	750 / 900 lm
Temperatura de cor da luz	2200/3000 Kelvin
Cor	branco

Fonte de luz

2261485	
---------	---

CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Largura	18 cm
Altura	16.2 cm
Profundidade	11.8 cm
Peso líquido	1.31 kg
Peso bruto	1.48 kg
Página BIG WHITE	926