




ORDI II

POLE 45, luminária de instalação livre, angular, 2200/3000 K, IP65, preto

A bem-sucedida família de produtos ORDI II está sendo ampliada para incluir faróis robustos de alta potência - especialmente desenvolvidos para áreas externas privadas. Com o seu design claro e angular e distribuição uniforme da luz, as luzes misturam-se perfeitamente em espaços exteriores modernos. Um interruptor CCT permite que você escolha entre branco quente 3.000 K e insetos amigável 2.200 K luz - para iluminação atmosférica com respeito pela natureza. A superfície resistente ao mar e ao ar salgado e a classe de proteção IP65 tornam a ORDI II ideal para condições exteriores permanentemente exigentes. Disponível em duas alturas (45 cm e 70 cm), o ORDI II também oferece uma versão com sensor. Este está equipado com uma função primária/réplica: uma luz assume o controlo, outras podem ser ligadas automaticamente através da cablagem - perfeito para caminhos, entradas ou áreas de entrada.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008725
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	150
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	700 / 850 lm
Temperatura de cor da luz	2200/3000 Kelvin

Fonte de luz

2261485	
---------	---

Cor	preto
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Largura	18 cm
Altura	45 cm
Profundidade	11.7 cm
Peso líquido	2.26 kg
Peso bruto	2.73 kg
Página BIG WHITE	793