




ORDI II

POLE 45, fristående armatur, vinkelformad, 2200/3000 K, IP65, svart

Den framgångsrika produktfamiljen ORDI II utvecklas till att omfatta robusta, hållbara och effektiva pollare som speciellt utvecklade för privata utomhusområden. Med sin klara, kantiga design och jämnt ljusfördelning smälter lamporna sömlöst in i moderna utomhusutrymmen. Med en CCT-omkopplare kan du välja mellan varmvitt 3 000 K och insektsvänligt 2 200 K ljus - för stämningssfull belysning med respekt för naturen. Den havs- och saltlufttåliga ytan och skyddsklassen IP65 gör ORDI II idealisk för permanent användande utomhus. ORDI II finns i två höjder (45 cm och 70 cm) och erbjuder även en sensorversion. Denna är utrustad med en primär/replika-funktion: en lampa tar över kontrollen, andra kan slås på automatiskt via verkoppling - perfekt för gångvägar, uppfarter eller entréområden.



Art. Nej.	1008725
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	150
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	9.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	4.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	81 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/3000 Kelvin
Färg	svart

2261485



CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Bredd	18 cm
höjd	45 cm
Djup	11.7 cm
Netto vikt	2.26 kg
Bruttovikt	2.73 kg
BIG WHITE Seite	793