




ORDI II

Pole 45, staande armatuur voor buiten, rechthoekig, 2200/3000 K, IP65, zwart

De succesvolle ORDI II productfamilie wordt uitgebreid met robuuste, krachtigere bolderlampen - speciaal ontwikkeld voor privéterreinen buiten. Met hun minimalistische, hoekige design en gelijkmatige lichtverdeling passen de lampen naadloos in moderne buitenruimtes. Met een CCT-schakelaar kun je kiezen tussen warmwit licht van 3.000 K en insectvriendelijk licht van 2.200 K - voor een sfeervolle verlichting met respect voor de natuur. Met het zee- en zoutwaterbestendige oppervlak en de beschermingsgraad IP65 is ORDI II ideaal voor permanent veeleisende buitenomstandigheden. ORDI II is verkrijgbaar in twee hoogten (45 cm en 70 cm) en biedt ook een sensorversie. Deze is uitgerust met een primaire/replicafunctie: één armatuur zorgt voor de bediening, andere kunnen automatisch worden ingeschakeld via doorlusbedrading - perfect voor paden, opritten of toegangsgebieden.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008726
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 07
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Aantal doorvoerbedrading	150
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/3000 Kelvin

Lichtbron

2261485	
---------	---

Kleur	zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Breedte	18 cm
Hoogte	70 cm
Diepte	11.7 cm
Nettogewicht	3.06 kg
Brutogewicht	3.63 kg
BIG WHITE pagina	793