




## ORDI II

**POLE 70, luminária de instalação livre, angular, 2200/3000 K, IP65, preto**

A bem-sucedida família de produtos ORDI II está sendo ampliada para incluir faróis robustos de alta potência - especialmente desenvolvidos para áreas externas privadas. Com o seu design claro e angular e distribuição uniforme da luz, as luzes misturam-se perfeitamente em espaços exteriores modernos. Um interruptor CCT permite que você escolha entre branco quente 3.000 K e insetos amigável 2.200 K luz - para iluminação atmosférica com respeito pela natureza. A superfície resistente ao mar e ao ar salgado e a classe de proteção IP65 tornam a ORDI II ideal para condições exteriores permanentemente exigentes. Disponível em duas alturas (45 cm e 70 cm), o ORDI II também oferece uma versão com sensor. Este está equipado com uma função primária/réplica: uma luz assume o controlo, outras podem ser ligadas automaticamente através da cablagem - perfeito para caminhos, entradas ou áreas de entrada.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                              | 1008726                           |
| IP Code                               | IP65                              |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 07                             |
| Resistência ao impacto                | 2 Joule                           |
| Montagem                              | Montagem à superfície             |
| Pormenores da montagem                | Chão                              |
| Regulável                             | Sim                               |
| Tecnologia de regulação               | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Número de cabos                       | 150                               |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária          | 240 mA                            |
| Classe de proteção                    | I                                 |
| Potência                              | 9.5 W                             |
| temperatura ambiente mínima           | -25 °C                            |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A       | 210                               |
| Número de luminárias no LS C16A       | 210                               |
| Nível de corrente de irrupção         | 4.1 A                             |
| Duração da corrente de irrupção       | 81 µs                             |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 55 °C                             |
| Lúmen                                 | 700 / 850 lm                      |
| Temperatura de cor da luz             | 2200/3000 Kelvin                  |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2261485 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cor              | preto   |
| CRI              | 80      |
| Vida útil        | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Largura          | 18 cm   |
| Altura           | 70 cm   |
| Profundidade     | 11.7 cm |
| Peso líquido     | 3.06 kg |
| Peso bruto       | 3.63 kg |
| Página BIG WHITE | 793     |