


SIGHT EASY

3~ Spot, prostokątny, 4000K, 41W, DALI, 25°, biały

SIGHT EASY rozszerza rodzinę oświetlenia o linearną opcję dla systemów szyn trójfazowych. Jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań komercyjnych, takich jak sklepy spożywcze: Dzięki swojej podwójnej asymetrycznej optyce 25° może oświetlić dwie półki po obu stronach za pomocą jednego produktu, co gwarantuje efektywne oświetlenie. Zintegrowany sterownik Multipower lub DALI umożliwia elastyczną regulację na miejscu. Ponadto lampa zachwyca wysoką efektywnością energetyczną wynoszącą prawie 160 lm/W. Lampa SIGHT EASY jest dostępna w wersjach kolorystycznych Czarnym i Białym oraz w temperaturach barwowych 3000K i 4000K.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------|
| Nr artykułu | 1008731 |
| Kod IP | IP20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 06 |
| Odporność na uderzenia | 1 Joule |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 250/300/350/400 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 41 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 24 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 40 |
| Poziom prądu rozruchowego | 32 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 170 μs |
| Temperatura w szkle (emisja światła) | 33.5 °C |
| Strumień świetlny | 7100/8200/9600/10900 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |

| | |
|------------------------------|---------|
| UGR \leq | 25 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Długość | 150 cm |
| Szerokość | 6.4 cm |
| Wysokość | 2 cm |
| Waga netto | 1.2 kg |
| Waga brutto | 1.72 kg |