




CONCRETE

Pole 35, PHASE, fristående armatur, 2700 K, IP65, grå

Pollarlampan CONCRETE gör ett slående intryck i utomhusmiljön med sitt hållbara betonghölje. Det robusta materialet är väderbeständigt och med kapslingsklass IP65 lämpar det sig utmärkt för användning i krävande miljöer, även nära kusten. Armaturens nedåtriktade, rotationssymmetriska ljusfördelning förhindrar effektivt ljusföroreningar och ger en målinriktad belysning av gångvägar, uteplatser och trädgårdsområden. Den varma ljusfärgen på 2700 K med en låg blå komponent skapar en behaglig och inbjudande atmosfär. Tack vare dimbarheten och en imponerande livslängd på 50.000 timmar erbjuder CONCRETE pollarlampa maximal flexibilitet och livslängd. CONCRETE pollarlampa finns i två höjder: 35 cm och 55 cm.



Art. Nej.	1008838
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	96
Antal armaturer på LS C16A	154
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	400 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	600 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Färg	grå

2254624



CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	34 cm
Diameter	19.2 cm
Netto vikt	9.52 kg
Bruttovikt	10.5 kg
BIG WHITE Seite	726