




CONCRETO

Pole 55, PHASE, luminária de instalação livre, 2700 K, IP65, cinzento

O candeeiro de amarração CONCRETE é uma afirmação marcante na área exterior com a sua caixa de betão durável. O material robusto é resistente às intempéries e, com uma classificação de proteção IP65, é ideal para utilização em ambientes exigentes, mesmo perto da costa. A distribuição de luz simétrica rotativa e direcionada para baixo da luminária evita eficazmente a poluição luminosa e proporciona uma iluminação direcionada de caminhos, pátios ou áreas de jardim. A cor quente da luz de 2700 K com um baixo componente azul cria uma atmosfera agradável e convidativa. Graças à sua regulação de fluxo luminoso e a uma impressionante vida útil de 50.000 horas, a luminária de baliza CONCRETE oferece a máxima flexibilidade e longevidade. A luminária de baliza CONCRETE está disponível em duas alturas: 35 cm e 55 cm.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008839
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	96
Número de luminárias no LS C16A	154
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	400 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	600 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin

Fonte de luz

2254624	
---------	---

Cor	cinzento
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	54 cm
Diâmetro	19.2 cm
Peso líquido	14.85 kg
Peso bruto	16.19 kg
Página BIG WHITE	727