




## TRACKSPOT V spot pour rail 3 allumages

intérieur, 18 W 940 50°, blanc

Compatible avec les systèmes S-Track et Eutrac, le projecteur 3 allumages TRACKSPOT V est le choix idéal pour les projets commerciaux sensibles au facteur prix et reposant sur des exigences de qualité élevées. est le choix idéal pour les projets commerciaux sensibles au facteur prix et nécessitant des exigences de qualité adéquates. Avec une efficacité énergétique de plus de 120 lm/W, un excellent rendu des couleurs, grâce à son IRC 90, et un flux lumineux élevé pouvant atteindre 4000 lumens, ce luminaire est idéal pour les applications où la qualité de la lumière et l'efficacité des coûts sont essentielles. Grâce à une durée de vie de 50 000 heures (L80B50), le TRACKSPOT V assure une solution d'éclairage à long terme. Disponible en différentes versions de 18 W ou 32 W, en 3000 K ou 4000 K, et avec un angle de rayonnement de 36° ou 50°, le TRACKSPOT V apporte une solution adaptée à chaque projet. Ses déclinaisons en noir et en blanc permettent une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1008850            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Détails de montage                       | Plafond, Applique  |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 450 mA             |
| Classe de protection                     | II                 |
| Puissance en watts                       | 18 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 35 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 20                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 32                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 48 A               |
| Durée du courant d'appel                 | 4 µs               |
| Lumen                                    | 2350 lm            |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                     | 50 °               |
| Coloris                                  | blanc              |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 25                 |
| Durée de vie                             | 50000 h            |
| Longueur                                 | 10.5 cm            |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |                   |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 2194011 |  | <b>Hauteur</b>    | 14 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Diamètre</b>   | 10 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Poids net</b>  | 0.72 kg |
|         |                                                                                   | <b>Poids brut</b> | 0.88 kg |