




TRACKSPOT V 3 Ph. 32W 940 50°

branco

Compatível com os sistemas S-Track e Eutrac, o projetor trifásico TRACKSPOT V é a escolha perfeita para projectos comerciais preocupados com o preço e com requisitos de qualidade elevados. É a escolha perfeita para projectos comerciais preocupados com o preço e com requisitos de qualidade adequados. Com uma eficiência energética superior a 120 lm/W, uma excelente restituição de cores graças ao CRI 90 e um elevado fluxo luminoso de até 4.000 lúmens, a luminária é ideal para aplicações em que a qualidade da iluminação e a eficiência económica são cruciais. Graças a uma vida útil de 50.000 horas (L80-B50), a TRACKSPOT V garante uma solução de iluminação a longo prazo. Disponível em diferentes versões com 18W ou 32W, ângulos de feixe de 36° ou 50°, em 3.000 K ou 4.000 K, o TRACKSPOT V oferece a solução certa para cada projeto. As variantes de cor preta e branca permitem uma integração harmoniosa em diferentes conceitos de espaços.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008858
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300-1050 mA
Classe de proteção	II
Potência	13 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	20
Número de luminárias no LS C16A	32
Nível de corrente de irrupção	48 A
Duração da corrente de irrupção	4 µs
Lúmen	1800 / 5560 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	50 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h

Fonte de luz

2194011	
---------	---

Comprimento	10.5 cm
Altura	14 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.72 kg
Peso bruto	0.88 kg