




## TRACKSPOT C 3 Ph. 17W 930 50°

branco

Compatível com os sistemas S-Track e Eutrac, o projetor trifásico TRACKSPOT C é a escolha ideal para projectos comerciais exigentes com um orçamento médio, onde a alta eficiência e o menor consumo de energia possível são o foco. Com uma eficiência energética superior a 145 lm/W, uma excelente restituição de cor graças ao CRI 90 e um elevado fluxo luminoso de até 4.400 lúmens, a luminária oferece uma solução de iluminação que é perfeita para pequenas e grandes áreas comerciais. Graças a uma vida útil de 50.000 horas (L80B50), o TRACKSPOT C também garante fiabilidade a longo prazo e reduz os custos de manutenção. Disponível em diferentes versões com 17W ou 29W, ângulos de feixe de 36° ou 50°, em 3.000 K e 4.000 K, o TRACKSPOT C está disponível em preto e branco. Esta flexibilidade permite uma integração harmoniosa em diferentes conceitos de sala.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                           | 1008862            |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                  |
| IP Code                            | IP20               |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 03              |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede       |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária       | 450-600 mA         |
| Classe de proteção                 | II                 |
| Potência                           | 17 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A    | 21                 |
| Número de luminárias no LS C16A    | 34                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 45 A               |
| Duração da corrente de irrupção    | 400 µs             |
| Lúmen                              | 2540 / 3280 lm     |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                    | 50 °               |
| Cor                                | branco             |
| CRI                                | 90                 |
| UGR ≤                              | 25                 |
| Vida útil                          | 50000 h            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2190383 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Comprimento  | 10.5 cm |
| Altura       | 14 cm   |
| Diâmetro     | 10 cm   |
| Peso líquido | 0.72 kg |
| Peso bruto   | 0.88 kg |