




## TRACKSPOT C spot pour rail 3 allumages

intérieur, 29 W 930 50°, noir

Compatible avec les systèmes S-Track et Eutrac, le projecteur 3 allumages TRACKSPOT C est le choix idéal pour les projets commerciaux exigeants à budget moyen, pour lesquels une efficacité élevée et une consommation d'énergie minimale sont des priorités. Avec une efficacité énergétique de plus de 145 lm/W, un excellent rendu des couleurs, grâce à son IRC 90, et un flux lumineux élevé pouvant atteindre 4400 lumens, ce luminaire offre une solution d'éclairage parfaitement adaptée aux petits et grands espaces commerciaux. Grâce à sa durée de vie de 50 000 heures (L80B50), le TRACKSPOT C garantit en outre une fiabilité à long terme et réduit les besoins de maintenance. Disponible en différentes versions de 17 W ou 29 W, 3000 K et 4000 K, avec un angle de rayonnement de 36° ou 50°, le TRACKSPOT C est décliné en noir et en blanc. Cette flexibilité permet une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1008871            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Détails de montage                       | Plafond, Applique  |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 800 mA             |
| Classe de protection                     | II                 |
| Puissance en watts                       | 29 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 35 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 15                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 24                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 65 A               |
| Durée du courant d'appel                 | 400 µs             |
| Lumen                                    | 4050 lm            |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                     | 50 °               |
| Coloris                                  | noir               |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 25                 |
| Durée de vie                             | 50000 h            |
| Longueur                                 | 10.5 cm            |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |                   |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 2190383 |  | <b>Hauteur</b>    | 14 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Diamètre</b>   | 10 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Poids net</b>  | 0.72 kg |
|         |                                                                                   | <b>Poids brut</b> | 0.88 kg |