




## TRACKSPOT C 3 Ph. 29W 940 36°

weiß

Der mit S-Track und Eutrac-Systemen kompatible 3-Phasen-Strahler TRACKSPOT C ist die ideale Wahl für anspruchsvolle kommerzielle Projekte mit mittlerem Budget, bei denen hohe Effizienz und möglichst geringer Energieverbrauch im Fokus stehen. Mit einer Energieeffizienz von über 145 lm/W, einer hervorragenden Farbwiedergabe durch CRI 90 und einem hohen Lichtstrom von bis zu 4.400 Lumen bietet die Leuchte eine Beleuchtungslösung, die sich perfekt für kleine und große kommerzielle Bereiche eignet. Dank einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80-B50) sorgt der TRACKSPOT C zudem für langfristige Zuverlässigkeit und reduziert den Wartungsaufwand. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen mit 17W oder 29W, Abstrahlwinkeln von 36° oder 50°, in 3.000 K und 4.000 K ist der TRACKSPOT C in den Farbvarianten Schwarz und Weiß verfügbar. Diese Flexibilität ermöglicht eine harmonische Integration in unterschiedliche Raumkonzepte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1008872            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Montage                               | Schiene            |
| Montagedetails                        | Decke, Wand        |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 800 mA             |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 29 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 15                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 24                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 400 µs             |
| Lumen                                 | 4200 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel                        | 36 °               |
| CRI                                   | 90                 |
| Lebensdauer                           | 50000 h            |
| Länge                                 | 10.5 cm            |
| Höhe                                  | 14 cm              |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |               |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 2194011 |  | Durchmesser   | 10 cm   |
|         |                                                                                   | Nettogewicht  | 0.72 kg |
|         |                                                                                   | Bruttogewicht | 0.88 kg |