




TRACKSPOT C 3 Ph. 29W 940 36°

branco

Compatível com os sistemas S-Track e Eutrac, o projetor trifásico TRACKSPOT C é a escolha ideal para projectos comerciais exigentes com um orçamento médio, onde a alta eficiência e o menor consumo de energia possível são o foco. Com uma eficiência energética superior a 145 lm/W, uma excelente restituição de cor graças ao CRI 90 e um elevado fluxo luminoso de até 4.400 lúmens, a luminária oferece uma solução de iluminação que é perfeita para pequenas e grandes áreas comerciais. Graças a uma vida útil de 50.000 horas (L80B50), o TRACKSPOT C também garante fiabilidade a longo prazo e reduz os custos de manutenção. Disponível em diferentes versões com 17W ou 29W, ângulos de feixe de 36° ou 50°, em 3.000 K e 4.000 K, o TRACKSPOT C está disponível em preto e branco. Esta flexibilidade permite uma integração harmoniosa em diferentes conceitos de sala.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008872
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	650-800 mA
Classe de proteção	II
Potência	25 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	15
Número de luminárias no LS C16A	24
Nível de corrente de irrupção	65 A
Duração da corrente de irrupção	400 µs
Lúmen	3700 / 4520 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h

Fonte de luz

2194011	
---------	---

Comprimento	10.5 cm
Altura	14 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.72 kg
Peso bruto	0.88 kg