




FLOODLIGHT C

100/150/200W 830 IP66

A série FLOODLIGHT C representa holofotes LED robustos e eficientes com alta saída de luz - ideal para aplicações industriais, comerciais e relacionadas à segurança ao ar livre. Com a classe de proteção IP66, eles são protegidos de forma ideal contra poeira e jatos de água fortes e, portanto, são ideais para uso em condições climáticas exigentes. Disponíveis em dois grupos de potência e nas cores claras 3.000 K e 4.000 K, oferecem opções de aplicação flexíveis para uma ampla gama de cenários de iluminação. A elevada eficácia de saída de luz de até 160 lm/W permite uma iluminação uniforme de grandes áreas, tais como fachadas de salões, armazéns, instalações desportivas e parques de estacionamento. A função multilúmen integrada permite-lhe ajustar a saída de luz de acordo com as suas necessidades. Para máxima flexibilidade de instalação, os acessórios estão disponíveis separadamente: suportes de montagem ajustáveis para montagem lateral no mastro e adaptadores para montagem no topo do mastro. A luz pode ser equipada com um sensor PIR opcional para deteção automática de movimento, e um controle remoto permite uma fácil configuração no local.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008909
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Inclinável
IP Code	IP66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	100 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.9
Número de luminárias no LS B16A	9
Número de luminárias no LS C16A	11
Nível de corrente de irrupção	80 A
Duração da corrente de irrupção	350 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	50 °C
Lúmen	16300 / 23850 / 30800 lm
Temperatura de cor da luz	3000/3000/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °

Fonte de luz

2385574	
---------	---

Acessórios

1008912	FLOODLIGHT C , Pole mount 76
1008913	FLOODLIGHT C , Mounting bracket small
1008915	FLOODLIGHT C , PIR Sensor
1008911	FLOODLIGHT C , Pole mount 60
1008916	FLOODLIGHT C , Remote control for PIR sensor
1008914	FLOODLIGHT C , Mounting bracket large

Cor	cinzento/preto
CRI	80
Vida útil	80000 h
Risk Group	0
Comprimento	45.8 cm
Largura	38.7 cm
Altura	6.5 cm
Peso líquido	5.1 kg
Peso bruto	6.5 kg