




## DECONA 42

CL, PHASE, Candeeiro de teto de superfície, redondo, 3000/4000K, 23 W, branco / dourado

Descubra o design moderno com uma relação preço/desempenho atractiva: os candeeiros de teto de superfície DECONA estão disponíveis em dois tamanhos diferentes e nas cores preto, branco ou com um anel interior dourado para criar um toque de cor na moda. Com as estruturas de encastrar e os conjuntos de suspensão disponíveis separadamente, os candeeiros também podem ser instalados como candeeiros embutidos e suspensos. E graças ao seu grau de proteção IP44, também são adequadas para utilização na casa de banho.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1008923               |
| IP Code                          | IP44                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 06                 |
| Resistência ao impacto           | 1 Joule               |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto                  |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária     | 300 mA                |
| Classe de proteção               | II                    |
| Potência                         | 23 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 75                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 75                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 4.2 A                 |
| Duração da corrente de irrupção  | 62.8 µs               |
| Lúmen                            | 2600 / 2730 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000 Kelvin      |
| Cor                              | branco/dourado        |
| CRI                              | 90                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2254627 |  |                      |
|         |                                                                                   | UGR ≤ 25             |
|         |                                                                                   | Vida útil 50000 h    |
|         |                                                                                   | Risk Group 0         |
|         |                                                                                   | Altura 5.8 cm        |
|         |                                                                                   | Diâmetro 42 cm       |
|         |                                                                                   | Peso líquido 2.29 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto 2.81 kg   |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE 176 |