




CYFT WAVE

luminária de montagem saliente em parede e teto,
2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, preto / âmbar

A luz de parede e teto CYFT WAVE dá um toque especial aos interiores modernos com a sua sombra de vidro em forma de onda. Disponível em claro ou na nova versão âmbar, define detalhes específicos - de elegante e translúcido a quente e atmosférico. Com classe de proteção IP65, o CYFT WAVE é ideal para áreas molhadas, como banheiros e áreas internas e externas abrigadas. O LED integrado tem um CRI>90 e um interruptor CCT que permite selecionar a cor da luz entre 2.700K, 3.000K ou 4.000K. Os anéis decorativos opcionais numa gama de cores modernas, que podem ser instalados sem ferramentas, oferecem ainda mais liberdade de design - incluindo uma versão cor de ferrugem para utilização em áreas exteriores.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008941
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Resistência ao impacto	0.7 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	200
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	266
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	230 / 250 / 250 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000 Kelvin
Cor	preto

Fonte de luz

1807506	
---------	---

Acessórios

1008026	CYFT , anel decorativo, mate niquelado
1007610	CYFT , anel decorativo, latão
1008943	CYFT , anel decorativo, ferrugem
1008025	CYFT , anel decorativo, bronze
1007609	CYFT , anel decorativo, cromado
1007611	CYFT , anel decorativo, branco

CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	7.85 cm
Diâmetro	13.2 cm
Peso líquido	1.32 kg
Peso bruto	1.64 kg
Página BIG WHITE	406