




CYFT WAVE

vÄgg- och takmonterad utanpåliggande armatur, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, svart / bÄrnsten

CYFT WAVE vÄgg- och taklampa ger en speciell touch till moderna interiÄrer med sin vÄgformade glasskÄrm. Den finns i klar eller den nya bÄrnstensfÄrgade versionen och sÄtter specifika accenter - frÄn elegant och genomskinlig till varm och atmosfÄrisk. Med skyddsklass IP65 Är CYFT WAVE idealisk fÄr vÄrtrumsomrÄden som badrum och skyddade inomhus- och utomhusomrÄden. Den integrerade lysdioden har en CRI>90 och en CCT-omkopplare som gÄr att ljusfÄrgen kan vÄljas mellan 2 700K, 3 000K eller 4 000K. Valfria dekorativa ringar i en rad trendiga fÄrger, som kan monteras utan verktyg, ger Ännu mer designfrihet - inklusive en rostfÄrgad version fÄr utomhusbruk.



Art. Nej.	1008941
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 05
Motståndskraft mot stötar	0.7 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,VÄgg
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	200
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	266
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	230 / 250 / 250 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
FÄrg	svart
CRI	90

1807506	
1008026	CYFT , Dekoring, matt nickel
1007610	CYFT , Dekoring, mÅssing
1008943	CYFT , Dekoring, rost
1008025	CYFT , Dekoring, brons
1007609	CYFT , Dekoring, krom
1007611	CYFT , Dekoring, vit

Livslångd	50000 h
Riskgrupp	0
højd	7.85 cm
Diameter	13.2 cm
Netto vikt	1.32 kg
Bruttovikt	1.64 kg
BIG WHITE Seite	406