



## 48V SYSTEM

controlador Intrack LED, 48VDC, 250 W, incl. cabo de ligação de 300 cm para 220-240VAC e ligação DALI, branco

Máximo minimalismo e elegância simples: com uma potência até 250 watts, o driver LED foi concebido para uma utilização flexível nas calhas de superfície e encastráveis 48V TRACK. Graças à cablagem de quatro fios 220V-240V / DALI, é fácil realizar conceitos de iluminação controláveis com calhas e projectores particularmente pequenos. O cabo de 3 metros fornecido oferece uma flexibilidade adicional - ideal se as calhas 48V forem suspensas.

## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                         | 1009001            |
| IP Code                          | IP20               |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02              |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule          |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede       |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária     | 48 V               |
| Classe de proteção               | II                 |
| Classe de proteção               | II                 |
| Potência                         | 272 W              |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A  | 12                 |
| Número de luminárias no LS C16A  | 19                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 80 A               |
| Duração da corrente de irrupção  | 200 µs             |
| Cor                              | branco             |
| Comprimento                      | 26.8 cm            |
| Largura                          | 2.2 cm             |
| Altura                           | 4.35 cm            |
| Peso líquido                     | 0.384 kg           |
| Peso bruto                       | 0.413 kg           |

