




GRIP! FLAT

Pendelleuchte, PHASE, 2700/3000 K, weiß / schwarz

Die stilvolle Ergänzung der GRIP! Familie – GRIP! FLAT – bringt weiches, diffuses Licht ins Spiel. Vielseitige Varianten überzeugen mit dem charakteristischen, fein gerändelten Front-Ring, der ein elegantes Designstatement setzt. Ein serienmäßig mitgelieferter Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Optional setzen trendige Filzschirme dekorative Akzente – ideal für Wohnräume, Hotels und Gastronomie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009015
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
Umgebungstemperatur	85 °C
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.27
Anzahl Leuchten an LS B16A	114
Anzahl Leuchten an LS C16A	114
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	weiss/schwarz

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1009103	GRIP! FLAT , Dekoring, weiß
1010408	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, ocker
1009104	GRIP! FLAT , Dekoring, gold
1010404	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, grau
1010403	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, anthrazit
1010406	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, anthrazit
1009102	GRIP! FLAT , Dekoring, schwarz
1010405	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, ocker
1010407	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, grau

CRI	90
UGR ≤	15
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	13.2 cm
Durchmesser	14 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	1.046 kg
Bruttogewicht	1.37 kg