




NEW TRIA® 68

luminária de teto embutida, PHASE, AIRTIGHT, redondo, 3000 K, 7,5 W, preto

Descubra a nova geração da nossa NOVA luz de teto embutida TRIA®. Os novos modelos TRIA® 68 estão agora também disponíveis numa versão hermética, tornando-os ideais para aplicações com maiores requisitos de estanquidade. O módulo LED integrado, disponível em 2.700K ou 3.000K, dependendo da versão, garante a máxima liberdade de design de iluminação. A luz embutida de alta qualidade em preto ou branco combina discretamente em qualquer teto.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009023
IP Code	IP20/IP23
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	180 mA
Classe de proteção	II
Potência	7.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	621 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto

Fonte de luz

869620		CRI	90
		UGR ≤	22
		Vida útil	50000 h
		Altura	5.1 cm
		Diâmetro	8.2 cm
		Peso líquido	0.21 kg
		Peso bruto	0.24 kg
		Forma de recorte	Redondo
		Profundidade de montagem	4.8 cm
		Diâmetro de montagem	6.8 cm
		Página BIG WHITE	71