




## GRIP! S

**48V Spot, deep & recessed track, zylindrisch,  
2000-3000K, 9.8 Watt, DALI, Dim-to-Warm, 29°, bronze  
/ schwarz**

GRIP! bringt modernes Design und hochwertige Lichttechnik in Einklang – jetzt auch als tief eingelassene Variante für das SLV 48V-Schienensystem. Die GRIP! S 48V DALI Spots überzeugen mit präziser Lichtlenkung, minimalistischer Formsprache und ästhetischen Farbvarianten. Sie sind sowohl mit der 48V Aufbauschiene tief als auch der 48V Einbauschiene kompatibel und eignen sich ideal für eine dezente Integration in architektonisch anspruchsvolle Deckengestaltungen. Alle GRIP! Spots werden standardmäßig mit einem Wabengitter geliefert – für blendfreies Licht und optimalen Sehkomfort. Erhältlich in drei Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K oder Dim-to-Warm 2.000–3.000 K sowie in den Gehäusefarben Bronze, Gold, Schwarz und Weiß, bieten die Spots vielfältige gestalterische Optionen. Für noch mehr Individualität können sie mit separat erhältlichen Dekorringen in modernen Farben kombiniert werden. Die integrierte DALI-Steuerung sorgt für eine professionelle Lichtregelung in jeder Umgebung. GRIP! – der dekorative 48V Spot für anspruchsvolle Lichtkonzepte mit Stil.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Art. Nr.                              | 1009034          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                |
| IP Code                               | IP20             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02            |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule        |
| Montage                               | Schiene          |
| Montagedetails                        | Decke            |
| Dimmbar                               | Ja               |
| Technologie der Dimmung               | DALI             |
| Primäre Nennspannung                  | 48DC             |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA           |
| Schutzklasse                          | III              |
| Wattage                               | 9.8 W            |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C            |
| Lumen                                 | 350 lm           |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2000-3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 29 °             |
| Farbe                                 | bronze/schwarz   |
| CRI                                   | 90               |
| UGR ≤                                 | 25               |
| Lebensdauer                           | 50000 h          |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916608 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekoring, schwarz |
| 1008488 | GRIP! S , Dekoring, weiß    |
| 1008490 | GRIP! S , Dekoring, nickel  |
| 1008491 | GRIP! S , Dekoring, gold    |

|               |          |
|---------------|----------|
| Risikogruppe  | 1        |
| Länge         | 18 cm    |
| Breite        | 3 cm     |
| Höhe          | 6.7 cm   |
| Nettogewicht  | 0.12 kg  |
| Bruttogewicht | 0.162 kg |