


## GRIP! S

**Deckenaufbauleuchte, double, PHASE, 3000 K, 21 W, 29°, schwarz / gold**

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1009047            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Decke              |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt    |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 260 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 21 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 100                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 100                |
| Höhe Einschaltstrom                   | 5 A                |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs             |
| Lumen                                 | 1300 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel                        | 29 °               |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekoring, schwarz |
| 1008488 | GRIP! S , Dekoring, weiß    |
| 1008490 | GRIP! S , Dekoring, nickel  |
| 1008491 | GRIP! S , Dekoring, gold    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Farbe         | schwarz/gold |
| CRI           | 90           |
| UGR ≤         | 25           |
| Lebensdauer   | 50000 h      |
| Risikogruppe  | 1            |
| Länge         | 20 cm        |
| Breite        | 10.1 cm      |
| Höhe          | 8.4 cm       |
| Nettogewicht  | 0.452 kg     |
| Bruttogewicht | 0.614 kg     |