

## GRIP! M

**Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, zylindrisch, weiß / schwarz**

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1009085            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montage                               | Einbau             |
| Montagedetails                        | Decke              |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt    |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA             |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 21 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 37                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 37                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 13.5 A             |
| Dauer Einschaltstrom                  | 26 µs              |
| Lumen                                 | 2110 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel                        | 42 °               |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093860 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , Dekoring, gold    |
| 1008494 | GRIP! M , Dekoring, nickel  |
| 1008492 | GRIP! M , Dekoring, weiß    |
| 1008493 | GRIP! M , Dekoring, schwarz |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Farbe             | weiss/schwarz |
| CRI               | 90            |
| Lebensdauer       | 50000 h       |
| Risikogruppe      | 1             |
| Länge             | 18.2 cm       |
| Höhe              | 6.4 cm        |
| Durchmesser       | 4.3 cm        |
| Nettogewicht      | 0.356 kg      |
| Bruttogewicht     | 0.494 kg      |
| Ausschnittsform   | rund          |
| Einbautiefe       | 12.5 cm       |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm        |