



GRIP! M

infärdad takarmatur, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindrisk, svart / guld

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÄr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÄfflade frontring och mÄnga nya versioner fÄr pendel, utanpÄliggande och infärdad montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ännu fler alternativ fÄr skrÄddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÄndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÄrger och mÄnster smÄlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÄgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÄngd pÄ 50.000 timmar och enkel installation gÄr GRIP! till ett Älvertygande val i alla avseenden.

Art. Nej.	1009086
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	37
Antal armaturer på LS C16A	37
Nivå för inkopplingsström	13.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	26 µs
Lumen	2010 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	42 °
Färg	svart/guld

2093822	
1008495	GRIP! M , dekorativ ring, guld
1008494	GRIP! M , dekorativ ring, nickel
1008492	GRIP! M , dekorativ ring, vit
1008493	GRIP! M , dekorativ ring, svart

CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.2 cm
höjd	6.4 cm
Diameter	4.3 cm
Netto vikt	0.356 kg
Bruttovikt	0.494 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	12.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111