GRIP! M | EL, FAS, Ø 4.3cm

GRIP! M, infälld takarmatur, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindrisk, svart / guld

GRIP! - den effektfulla armaturserien för sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska räfflade frontring och många nya versioner för pendel, utanpåliggande och infälld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu ännu fler alternativ för skräddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar bländningen och ger optimal visuell komfort. Olika färger och mönster smälter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. Högkvalitativ teknik med CRI>90, en livslängd på 50.000 timmar och enkel installation gör GRIP! till ett övertygande val i alla avseenden.



Ljuskälla

2093822	A G D

Art. Nej.	1009086
Ljuskälla ingår	No
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak,
Dimbar	true
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	0°C
Maximal omgivningstemperatur	35°C
Antal armaturer på LS B16A	160.0
Antal armaturer på LS C16A	160.0
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Strålningsvinkel	42°
Färg	svart/guld
CRI	90
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50 000 h
Riskgrupp	1
Längd	18.2 cm
höjd	6.4 cm
Diameter	4.3 cm

Tillbehör

1011833	GRIP! M, Dekorering, vitt
1011834	GRIP! M, Dekorering, svart
1011835	GRIP! M, Dekorering, nickel
1011836	GRIP! M, Dekorering, guld
1011838	GRIP! M, HONEYCOMB