




GRIP! FLAT

plafonnier apparent, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, noir / noir

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

D44	1000100
Réf.	1009100
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	1
Puissance en watts	15 W
Températureambiante	85 °C
Température ambiante minimale	0 ℃
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.27
Nombre de luminaires sur LS B16A	471
Nombre de luminaires sur LS C16A	753
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	10.2 µs
Lumen	400 / 430 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	noir/noir



Source Lumineuse

A E	
Accessoires	
GRIP! FLAT , anneau dé- co, blanc	
GRIP! FLAT , anneau dé- co, doré	
GRIP! FLAT , anneau dé- co, noir	

IRC	90
UGR≤	15
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	23.2 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	7.4 cm
Poids net	0.68 kg
Poids brut	0.93 kg