




GRIP! FLAT

Deckenaufbauleuchte, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, weiß / schwarz

Die stilvolle Ergänzung der GRIP! Familie – GRIP! FLAT – bringt weiches, diffuses Licht ins Spiel. Vielseitige Varianten überzeugen mit dem charakteristischen, fein gerändelten Front-Ring, der ein elegantes Designstatement setzt. Ein serienmäßig mitgelieferter Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Optional setzen trendige Filzschirme dekorative Akzente – ideal für Wohnräume, Hotels und Gastronomie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1009101 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 15 W |
| Umgebungstemperatur | 85 °C |
| minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0.27 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 471 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 753 |
| Höhe Einschaltstrom | 2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 10.2 µs |
| Lumen | 400 / 430 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farbe | weiss/schwarz |

Lichtquelle

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

Zubehör

| | |
|---------|--------------------------------|
| 1009103 | GRIP! FLAT , Dekoring, weiß |
| 1009104 | GRIP! FLAT , Dekoring, gold |
| 1009102 | GRIP! FLAT , Dekoring, schwarz |

| | |
|---------------|---------|
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 15 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 23.2 cm |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 7.4 cm |
| Nettogewicht | 0.68 kg |
| Bruttogewicht | 0.93 kg |