





DASAR® XL

införlid markarmatur, asymmetrisk, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rund, rostfritt stål / svart

DASAR-lampor® är utformade för krävande, professionella utomhusbelysningslösningar. Med asymmetrisk ljusfördelning (40°/70°) och en svängbar ljusmodul (±30°) är de idealiska för belysning av fasader, gångvägar eller arkitektoniska detaljer. En hög effektivitet på 95 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar (L80B20) gör dem till en ekonomisk och hållbar lösning för utomhusbruk. Alla versioner har en anslutningskabel på 1 m med en IP68-kontakt och kan enkelt integreras i intelligenta belysningsystem med inbyggd DALI-styrning. Lamporna kan gå och hållas i upp till 2000 kg, är havs- och saltluftbeständiga och kompletteras med matchande monteringsfästet med flera kabelgenomföringar (DN20/25/32). DASAR® finns i runda eller fyrkantiga versioner och i storlekarna L och XL och erbjuder maximal flexibilitet vid utformning av högkvalitativa utomhusbelysningslösningar.



Art. Nej.	1009170
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtålighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	30
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	58
Antal armaturer på LS C16A	58
Nivå för inkopplingsström	2.825 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	188 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	2600 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin

2432914	
1007246	MonteringshÄllje fÄr DASAR 2.0 XL

Strålningsvinkel	70 °
Färg	edelstahl / schwarz
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Djup	21 cm
Diameter	27 cm
Netto vikt	5.4 kg
Bruttovikt	6.22 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	29.5 cm
Installationsdiameter	28.5 cm
BIG WHITE Seite	973