




## DASAR® XL

införd golvampa, asymmetrisk, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, kvadratisk, rostfritt stål / svart

DASAR-lampor® är utformade för krävande, professionella utomhusbelysningslösningar. Med asymmetrisk ljusfördelning (40°/70°) och en svängbar ljusmodul (±30°) är de idealiska för belysning av fasader, gångvägar eller arkitektoniska detaljer. En hög effektivitet på 95 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar (L80B20) gör dem till en ekonomisk och hållbar lösning för utomhusbruk. Alla versioner har en anslutningskabel på 1 m med en IP68-kontakt och kan enkelt integreras i intelligenta belysningsystem med inbyggd DALI-styrning. Lamporna kan gå och hållas i upp till 2000 kg, är havs- och saltluftbeständiga och kompletteras med matchande monteringsfästet med flera kabelgenomföringar (DN20/25/32). DASAR® finns i runda eller fyrkantiga versioner och i storlekarna L och XL och erbjuder maximal flexibilitet vid utformning av högkvalitativa utomhusbelysningslösningar.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1009171            |
| IP-kod                             | IP65/IP67          |
| Klass för slagtålighet             | IK 10              |
| Motståndskraft mot stötar          | 20 Joule           |
| Monteringsdetaljer                 | Inbyggnad          |
| Monteringsdetaljer                 | Golv               |
| Teknik för dimning                 | DALI, Beröring     |
| Antal genomgående ledningar        | 30                 |
| Mekanisk belastning                | 2 t                |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 700 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 27 W               |
| Minsta omgivningstemperatur        | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 58                 |
| Antal armaturer på LS C16A         | 58                 |
| Nivå för inkopplingsström          | 2.825 A            |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 188 µs             |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 60 °C              |
| Lumen                              | 2600 lm            |
| Ljusets färgtemperatur             | 3000 Kelvin        |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432914 |  |
| 1007246 | MonteringshÄllje fÄÄr<br>DASAR 2.0 XL                                             |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Strålningsvinkel      | 70 °                |
| FÄrg                  | edelstahl / schwarz |
| CRI                   | 80                  |
| LivslÄngd             | 50000 h             |
| Riskgrupp             | 1                   |
| LÄngd                 | 27 cm               |
| Bredd                 | 27 cm               |
| Djup                  | 21 cm               |
| Netto vikt            | 5.8 kg              |
| Bruttovikt            | 6.68 kg             |
| UtskÄrningens form    | rund                |
| Inbyggnadsdjup        | 29.5 cm             |
| Installationsdiameter | 28.5 cm             |
| BIG WHITE Seite       | 973                 |