




WATERPROOF

V EASY 1200 43 840 ML IP65


Die WATERPROOF V EASY von SLVtec ist eine robuste LED-Feuchtraumleuchte mit geschlossenem PC-Gehäuse, die speziell für Anwendungen in Industrie, Logistik und Technikbereichen entwickelt wurde. Dank Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK08 und ihrer durchdachten Bauweise eignet sie sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Innenbereichen mit erhöhten Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Die Leuchte ist in zwei Längen (1200 mm und 1500 mm) erhältlich und erreicht eine Lichtleistung von bis zu 6.000 Lumen bei einer Effizienz von über 120 lm/W. Mit integrierten LEDs (4.000 K) und einer Lebensdauer von 50.000 h (L70B50) ist sie für den langlebigen Einsatz im professionellen Umfeld konzipiert. Über integrierte Schalter am Treiber lässt sich die Lichtleistung flexibel einstellen – die Multi-Lumen-Funktion bietet so zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten direkt vor Ort. Dank abnehmbarer Endkappen, gut zugänglichem LED-Modul und der Durchgangsverdrahtung für 2,5 mm² Leitungen lässt sich die WATERPROOF V EASY besonders schnell und komfortabel installieren – ideal für Projekte mit hohem Zeitdruck und professionellem Anspruch.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009172
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350/300/250/200 mA
Schutzklasse	I
Wattage	35 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	26
Anzahl Leuchten an LS C16A	43
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	272 µs
Lumen	4300/3800/3300/2700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	80
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	125 cm
Breite	7.4 cm

Lichtquelle



Höhe	8.1 cm
Nettogewicht	1.2 kg
Bruttogewicht	1.4 kg