




WATERPROOF

V EASY 1200 43 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY från SLVtec är en robust LED-fuktsäker varningslampa med ett färdigseglat PC-hölje, speciellt designad för industriella, logistiska och tekniska applikationer. Med skyddsklass IP65, IK08 slagtålighet och en sofistikerad design är den idealisk för användning i krävande inomhusmiljöer med ökade krav på hållbarhet och enkelt underhåll. Den finns i två längder (1200 mm och 1500 mm) och ger en ljusstyrka på upp till 6 000 lumen med en effektivitet på över 120 lm/W. Med integrerade lysdioder (4 000K) och en livslängd på 50 000 timmar (L70B50) är den designad för långvarig användning i professionella miljöer. Ljustiljdet kan justeras flexibelt via integrerade omkopplare på drivrutinen - multilumenfunktionen ger ytterligare justeringsmöjligheter på plats. Med avtagbara ändlock, enkel åtkomst till LED-modulen och återkopplingar för 2,5 mm² kablar är WATERPROOF V EASY snabb och enkel att installera - perfekt för snabba projekt och professionella krav.



Art. Nej.	1009172
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350/300/250/200 mA
Skyddsklass	I
Watt	35 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	26
Antal armaturer på LS C16A	43
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	272 µs
Lumen	4300 / 3800 / 3300 / 2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	125 cm
Bredd	7.4 cm

2432913



höjd

8.1 cm

Netto vikt

1.1 kg

Bruttovikt

1.2 kg